

Assembly



Insert handlebar into the pedal base, then fasten the hexagon screws.



Adjust the height of the handlebar then fasten the adjusting screw.



Remove the handle clamp cover, put two handles onto the connecting rod.



Put the clamp cover back, and fasten it with screws.



Keep the scooter remain level, then switch the power on.



Hold the handle, and then step on the pedal one foot by one foot



2□□□□□□□□:

F3 0.63 20 1.2 0.03 1 18.5 kg F3



3□□□:

F3 F3



4□□□□□□□

F3 F3 IVS



□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□□□ □ □□□□□□□

5 □□□□□□□□□□□□□□□□

6

7

8 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□

9 □□□□□□□

11

□□□□□□ (□□, □□)

□□□□□□

CE & ROHS/FCC □□□

圖	重量	56 kg
	尺寸	48 * 60 * 88 cm
	速度	20 km\h
	載重	120 kg
	(最大) 行駛距離	30-35 km
	速度	30
	速度	0
	速度	2-5 H
	速度	36 v 42AH
	速度	DC 速度
	速度	100 V-240 V
	速度	2000 (2 * 1000 w\pc)
	速度	1-3
	速度	19 * 7-8
	速度	48 CM
	速度	160 * 340 * 125 mm
	速度	100 kPa

圖

圖

圖 12 圖

1. 圖:

TVT (圖) 圖 100% 圖

圖:

圖 DHL (圖 2-5)

50 kg 圖 DHL 圖3-8 圖

圖 300 kgs圖

圖: 圖

圖 圖.圖

圖

圖

圖:

