Freego 밸런스 Selfbalancing 전동 스쿠터 / 전동 스쿠터 / 전동 밸런스 MSL

Freego[I] I. 밸런스 전동스쿠터 Selfbalancing 전동 스쿠터 / 전동 스쿠터 / 전동 밸런스 MSL

II. Freego[I] 밸런스 전동스쿠터 Selfbalancing 전동 스쿠터 / 전동 스쿠터 / 전동 밸런스 MSL

1. 고성능 리튬 배터리
2. 고성능 모터
3.motor: 350 brushless motor
4.Battery: 36V 4.4Ah
5.Max speed: 10km/h
6.Bluetooth 기능
7. 자동 밸런스 제어 기능

Freego[I] III. Specification 밸런스 전동스쿠터 Selfbalancing 전동 스쿠터 / 전동 스쿠터 / 전동 밸런스 MSL

1. Size: 2. 5kg
2.Gross:2.5kg
3.Dimension: 65 * 24 * 20.5 * 20.5cm
4.Max speed: 10km/h
5.Max 경사: 15Deg
6.Max 주행거리: 15-20km
7.Charge: 3-5 hours
8.Charger: 100V-240V 50-60HZ
9.Motor: 350W brushless
10.Battery: 36V4.4Ah
11.Tire 사이즈: 14.0 인치
12.Freego APP
13.Bluetooth 기능

IV. 밸런스 전동스쿠터 Freego[I] Selfbalancing 전동 스쿠터 / 전동 스쿠터 / 전동 밸런스 MSL

MSL series: 1-2
1.0-100 pcs: 2-3 일
101-1000 pcs: 7-15 일
1001-10000 pcs: 30-45 일
Size: 78x24x65cm

Freego[I] V. Shipping 밸런스 전동스쿠터 Selfbalancing 전동 스쿠터 / 전동 스쿠터 / 전동 밸런스 MSL

1. 포장 : 일반 포장 일
2. 전동스쿠터 1대를 포장하는 데 10kg 그 중 전동스쿠터 1대 중 배터리 무게 4.4 킬로그램
3. 전동스쿠터 1대의 부피는 0.06m3 그 중 전동스쿠터 1대 중 배터리 0.01 m3
4. 1-100ship 일 일반 포장 / 1-500 MMX 일 일반 포장 / 500 이상의 경우 일 - 30 - 50 일 포장 일정

VI. 전동스쿠터 제조

1. 전동 밸런스 전동 스쿠터 제조 공정
2. 전동 밸런스 전동 스쿠터 제조 공정
3. 전동 밸런스 전동 스쿠터 제조 공정
4. 전동 밸런스 전동 스쿠터 제조 공정
5. 전동 밸런스 전동 스쿠터 제조 공정
6. 전동 밸런스 전동 스쿠터 제조 공정

전동스쿠터 제조 공정 제조 공정
전동 밸런스 전동 스쿠터 제조 공정 GMM 전동 밸런스 전동 스쿠터 제조 공정

전동 밸런스 전동스쿠터

1. 1.0 전동 스쿠터 전동 스쿠터 전동 밸런스
2. 2.0 전동 스쿠터 전동 스쿠터 전동 밸런스
3. 전동 밸런스 전동 스쿠터 전동 밸런스
4. 전동 밸런스 전동 스쿠터 전동 밸런스
5. 전동 밸런스 전동 스쿠터 전동 밸런스

VII. Freego 전동 밸런스 전동 스쿠터
Freego 전동 밸런스 전동 스쿠터 전동 밸런스 전동 밸런스 전동 밸런스 전동 밸런스

Freego 전동 밸런스 전동 밸런스 전동 밸런스 전동 밸런스