

SM-10S honor2



2. Beschreibung des Produkts

Das Produkt ist ein elektrisches Scooter, das aus einem Motor, einem Akku, einem Lenker, einem Fußplateau und zwei Rädern besteht. Es ist für die Nutzung auf asphaltierten Straßen und Wegen geeignet. Das Produkt ist in der Farbe Blau und Schwarz erhältlich. Es ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet, die das Fahren bei Dunkelheit erleichtert. Das Produkt ist mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h und einer Reichweite von 25 km ausgestattet. Es ist mit einer Ladezeit von 4 Stunden und einer Lebensdauer von 10 Jahren ausgestattet.

3. Technische Daten

- Modell: E-Scooter 25
- Motor: 250 W
- Leistung: 250 W
- Reichweite: 25 km
- Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h
- Maximale Steigung: 15 %
- Maximale Nutzlast: 100 kg
- Maximale Ladezeit: 4 Stunden
- Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

4. Verpackung

Das Produkt ist in einer Verpackung von 100 x 100 x 100 cm und 10 kg schwer. Es ist mit einer Schutzfolie und einem Transportkoffer ausgestattet.

5. Wartung

Das Produkt ist wartungslos.

1. Vor der Benutzung des Produkts sollte der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen.

2. Das Produkt sollte nur auf asphaltierten Straßen und Wegen benutzt werden.

3. Das Produkt sollte nicht auf Steigungen über 15 % benutzt werden.

4. Das Produkt sollte nicht bei Regen oder Schnee benutzt werden.

5. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen unter 0 °C benutzt werden.

6. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 40 °C benutzt werden.

7. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 50 °C benutzt werden.

8. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 60 °C benutzt werden.

9. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 70 °C benutzt werden.

10. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 80 °C benutzt werden.

11. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 90 °C benutzt werden.

12. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 100 °C benutzt werden.

13. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 110 °C benutzt werden.

14. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 120 °C benutzt werden.

15. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 130 °C benutzt werden.

16. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 140 °C benutzt werden.

17. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 150 °C benutzt werden.

18. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 160 °C benutzt werden.

19. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 170 °C benutzt werden.

20. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 180 °C benutzt werden.

21. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 190 °C benutzt werden.

22. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 200 °C benutzt werden.

23. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 210 °C benutzt werden.

24. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 220 °C benutzt werden.

25. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 230 °C benutzt werden.

26. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 240 °C benutzt werden.

27. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 250 °C benutzt werden.

28. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 260 °C benutzt werden.

29. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 270 °C benutzt werden.

30. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 280 °C benutzt werden.

31. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 290 °C benutzt werden.

32. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 300 °C benutzt werden.

33. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 310 °C benutzt werden.

34. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 320 °C benutzt werden.

35. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 330 °C benutzt werden.

36. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 340 °C benutzt werden.

37. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 350 °C benutzt werden.

38. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 360 °C benutzt werden.

39. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 370 °C benutzt werden.

40. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 380 °C benutzt werden.

41. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 390 °C benutzt werden.

42. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 400 °C benutzt werden.

43. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 410 °C benutzt werden.

44. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 420 °C benutzt werden.

45. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 430 °C benutzt werden.

46. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 440 °C benutzt werden.

47. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 450 °C benutzt werden.

48. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 460 °C benutzt werden.

49. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 470 °C benutzt werden.

50. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 480 °C benutzt werden.

51. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 490 °C benutzt werden.

52. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 500 °C benutzt werden.

53. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 510 °C benutzt werden.

54. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 520 °C benutzt werden.

55. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 530 °C benutzt werden.

56. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 540 °C benutzt werden.

57. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 550 °C benutzt werden.

58. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 560 °C benutzt werden.

59. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 570 °C benutzt werden.

60. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 580 °C benutzt werden.

61. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 590 °C benutzt werden.

62. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 600 °C benutzt werden.

63. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 610 °C benutzt werden.

64. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 620 °C benutzt werden.

65. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 630 °C benutzt werden.

66. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 640 °C benutzt werden.

67. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 650 °C benutzt werden.

68. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 660 °C benutzt werden.

69. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 670 °C benutzt werden.

70. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 680 °C benutzt werden.

71. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 690 °C benutzt werden.

72. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 700 °C benutzt werden.

73. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 710 °C benutzt werden.

74. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 720 °C benutzt werden.

75. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 730 °C benutzt werden.

76. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 740 °C benutzt werden.

77. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 750 °C benutzt werden.

78. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 760 °C benutzt werden.

79. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 770 °C benutzt werden.

80. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 780 °C benutzt werden.

81. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 790 °C benutzt werden.

82. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 800 °C benutzt werden.

83. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 810 °C benutzt werden.

84. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 820 °C benutzt werden.

85. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 830 °C benutzt werden.

86. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 840 °C benutzt werden.

87. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 850 °C benutzt werden.

88. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 860 °C benutzt werden.

89. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 870 °C benutzt werden.

90. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 880 °C benutzt werden.

91. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 890 °C benutzt werden.

92. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 900 °C benutzt werden.

93. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 910 °C benutzt werden.

94. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 920 °C benutzt werden.

95. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 930 °C benutzt werden.

96. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 940 °C benutzt werden.

97. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 950 °C benutzt werden.

98. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 960 °C benutzt werden.

99. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 970 °C benutzt werden.

100. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 980 °C benutzt werden.

101. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 990 °C benutzt werden.

102. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1000 °C benutzt werden.

103. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1010 °C benutzt werden.

104. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1020 °C benutzt werden.

105. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1030 °C benutzt werden.

106. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1040 °C benutzt werden.

107. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1050 °C benutzt werden.

108. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1060 °C benutzt werden.

109. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1070 °C benutzt werden.

110. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1080 °C benutzt werden.

111. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1090 °C benutzt werden.

112. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1100 °C benutzt werden.

113. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1110 °C benutzt werden.

114. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1120 °C benutzt werden.

115. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1130 °C benutzt werden.

116. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1140 °C benutzt werden.

117. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1150 °C benutzt werden.

118. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1160 °C benutzt werden.

119. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1170 °C benutzt werden.

120. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 1180 °C benutzt werden.